

Stifol Montageanleitung

Unsere Folien lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick einfach und schnell anbringen. Wir empfehlen, die Montage zu zweit durchzuführen. Bitte lesen Sie zuerst die Montageanleitung vollständig und genau durch. Innerhalb kürzester Zeit können Sie sich an Ihrem neuen „stifollen“ Unikat erfreuen.

Vorbereitung:

Die zu beklebende Fläche muss staub-, fettfrei und trocken sein. Am besten wischen Sie die Fläche vorher gründlich mit Spiritus oder Alkohol ab und lassen die Flächen etwa fünf bis zehn Minuten nachtrocknen. Entfernen Sie Griffe u.ä. vom zu beklebenden Objekt. Legen Sie sich den mitgelieferten Raker (Andrückhilfe) und Klebe-/ Kreppband bereit.



Benötigtes Material und ggf. Werkzeug

Das Anbringen von Folie nennt sich „rakeln“ und wird in Streichbewegungen ausgeführt.

1. Zuerst richten Sie die Folie am zu beklebenden Objekt aus und fixieren diese im oberen, mittleren und unteren Folienbereich links und rechts mit ein paar Klebestreifen am Objekt.



Klebestreifen fixieren

2. Klappen Sie den oberen Folienbereich ca. 20 cm nach unten, so dass Sie auf das Trägerpapier (Folienrückseite) schauen. Ziehen Sie anschließend (möglichst gleichmäßig) das Trägerpapier von der Folie ab und schlagen es nach hinten um. Drücken Sie das im Bogen nach hinten geschlagene Trägerpapier fest an, so dass eine scharfe Knickfalte entsteht. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, haben Sie nun etwa 10 cm der Folie ohne Trägerpapier.



Trägerpapier von der Folie abziehen



Trägerpapier umschlagen und knicken

Stifol Montageanleitung

- Spannen Sie die Ecken der Folie an die obere Kante des zu beklebenden Objektes und rakeln Sie die Folie mit dem Rakel, beginnend von dem Knick im Trägerpapier, nach oben hin an das zu beklebende Objekt. Sollten dabei Luft einschließen, können Sie die Folie vorsichtig wieder ablösen und erneut anrakeln.



An der oberen Kante ankleben



Vom Knick nach oben hin anrakeln

- Entfernen Sie die restlichen Fixierklebestreifen.
- Ziehen Sie jetzt, unter leichter Spannung der Folie, Stück für Stück das Trägerpapier hinter der Folie ab und rakeln Sie dabei die Folie mit dem Rakel fest an das zu beklebende Objekt (Streichbewegung abwechselnd von rechts nach links und links nach rechts). Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie die Folie beim Anrakeln immer unter leichter Spannung und in einem flachen Winkel zum Untergrund halten. **WICHTIG:** Den Rakel ebenfalls in einem flachen Winkel zum Untergrund halten und in einem 15 Grad Winkel zur Rakelrichtung. So wird gewährleistet, dass die Luft optimal unter der Folie weggeschoben wird. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die komplette Folie am Objekt angebracht ist.



Trägerpapier Stück für Stück abziehen



Rakel im flachen Winkel zum Untergrund



Rakel nicht im steilen Winkel halten

- Sollte während des Anbringens eine Korrektur nötig sein, können Sie die Folie mit gleichmäßigem und vorsichtigem Ziehen wieder ein wenig ablösen. Halten Sie dabei die Folie an beiden freihängenden Außenkanten fest. Wenn Sie die Folie nur an einer Seite festhalten oder zu hastig ziehen, kann es passieren, dass sich das Motiv Ihrer Folie verformt.



Folie gleichmäßig an beiden Außenkanten ziehen



Folie nicht einseitig und nicht ruckartig abziehen

Stilfol Montageanleitung

7. Drücken Sie zum Schluss die Ränder der Folie noch einmal fest am Objekt an. Die überstehenden Reste, sowie die Aussparungen für den Türgriff werden vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser ab-/ ausgeschnitten.



Überstehende Reste abschneiden



Aussparung für den Griff ausschneiden

Bei Möbelstücken ist zusätzlich zu beachten: Ränder von der Mitte aus umlegen und auch von der Mitte aus festdrücken/ anraken. Nach dem Umlegen der Sichtkanten werden diese mit einem haushaltsüblichen Fön gleichmäßig erwärmt und festgedrückt.



Fertige Türfolie

Sollten bei der Montage der Folie leichte Bläschen/ Lufteinschlüsse unter drei Millimeter geblieben sein, so können Sie diese vorsichtig mit einer dünnen Nadel aufstechen. Solche kleinen Bläschen diffundieren jedoch meist nach etwa 14 Tagen heraus.

Entfernen: Wenn die Zeit gekommen ist, dass Ihre Folie einer Neuen weichen soll oder Sie diese aus anderen Gründen entfernen wollen, sollten Sie die Folie mit einem Fön erwärmen und vorsichtig Stück für Stück abziehen. Nie im kalten Zustand und mit ruckartigen Bewegungen abziehen, je nach Untergrund könnte das zu Schäden an diesem führen.

Pflegehinweis: Reinigen Sie Ihre Folie nur mit Wasser und Geschirrspülmittel auf einem sauberen Tuch. Verwenden Sie nie ätzende oder ähnliche Chemikalien.